

Интеллектуальное решение

для интерактивной печати

Sauven 7000



Экономьте время! Экономьте деньги!

Печать на картонных коробках, лотках и пакетах непосредственно на производственной линии устраняет необходимость использования дорогостоящих упаковочных материалов и ярлыков с заранее нанесенной маркировкой.

Технология печати с высоким разрешением

В принтере Sauven 7000 используется новейшая пьезоэлектрическая печатающая головка, позволяющая печатать на ваших изделиях простые и сложные текстовые блоки, графические элементы, штрих-коды и двухмерные цифровые матричные коды.

Выбор области печати

Принтер Sauven 7000 может выполнять печать в полосе высотой 50 мм или 70 мм. Можно использовать два принтера, чтобы одновременно печатать одинаковые или разные надписи на обеих сторонах упаковочной коробки.

Компактный автономный принтер

Sauven 7000 является полнофункциональным принтером, в котором простые или сложные надписи могут создаваться с помощью цветного графического дисплея, работающего в режиме WYSIWYG (что видишь на экране, то и получишь при печати) и клавиатуры QWERTY. Выбор надписи может выполняться вручную или с помощью устройства считывания штрих-кода.

Широкие возможности интеграции

Программное обеспечение Sauven способствует полной интеграции данного принтера в компьютерную сеть предприятия, доступу к базам данных, созданию сообщений в автономном режиме, подключению к промышленным сканерам, устройствам считывания штрих-кодов и контрольным весам, а также к другому производственному оборудованию.

Интеллектуальное решение –
интеллектуальная печать



Sauven 
www.eurojet.com.ua



Sauven 7000



Печать 70 мм



Печать 50 мм



Принтер 7000 QUATTRO,
установленный на конвейере

Универсальность

Компактная конструкция этого моно-блочного принтера позволяет переместить его на новое место в считанные минуты. Требуется только отсоединить принтер от питающей электросети и установить на новом месте.

Возможность использования своих графических элементов и шрифтов

Принтеры Sauven 7000 могут импортировать различные шрифты и графические элементы для удовлетворения специфических требования потребителя. Иностранные языки – китайский, японский, арабский – также могут быть импортированы и отображены на цветном графическом дисплее.

Обеспечение чистоты системы подачи чернил для высококачественной печати

Чернила с низкой вязкостью на масляной основе находятся в герметичном картридже. Это обеспечивает экономное расходование чернил и предотвращает попадание грязи

в систему подачи чернил. Картридж заменяется за считанные секунды без внесения задержек в процесс печати.

Взаимозаменяемость компонентов

В принтере Sauven 7000 используется та же самая печатная плата, клавиатура и программное обеспечение, что и в принтере серии 6000Plus, что упрощает обучение оператора в случае, когда на одном производственном участке используются как принтеры для печати на картонных коробках, так и принтеры для нанесения мелких надписей.

Принтер

Высота полосы печати

- ▶ 7000 QUATTRO
- ▶ 7000 TRIO

70 мм

50 мм

Так же имеются

- ▶ 6000Plus DUO
- ▶ 6000Plus

35 мм*

17 мм*

* См. отдельную брошюру

Технические характеристики

- ▶ Печать нескольких строк
- ▶ Высота текста от 2 мм до 70 мм
- ▶ 7 встроенных шрифтов
- ▶ 10 дополнительных шрифтов пользователя
- ▶ Графические элементы, логотипы, штрих-коды и двухмерные цифровые матричные коды
- ▶ Разрешение печати – 180 точек/дюйм
- ▶ Клавиатура QWERTY с обозначенными пиктограммами функциональными клавишами
- ▶ Дата, время и код рабочей смены
- ▶ Нумерация в порядке возрастания или в порядке убывания, счетчик партий изделий
- ▶ Защищенное от несанкционированного доступа, установленное редактором поле сообщения с указаниями для оператора
- ▶ Скорость печати – 100 м/мин (30 м/мин. – для штрих-кодов и текста с высотой знаков 3 мм)
- ▶ Высокоскоростная печатающая головка (дополнительно)

- ▶ Память на 100 надписей (наращиваемая)
- ▶ Многоязычная поддержка (дополнительные клавиатуры на иностранных языках)
- ▶ Защита от несанкционированного доступа с помощью пароля
- ▶ Световая предупредительная сигнализация
- ▶ Возможность подключения через интерфейс RS232/485

Электропитание

- ▶ Автоматическое определение питающего напряжения
- ▶ Однофазное питающее напряжение 90–260 В, 50–60 Гц, 0,5 А
- ▶ Безопасный останов в случае прекращения подачи питающего напряжения.

Ввод/вывод данных (дополнительно)

- ▶ Фотоэлемент
- ▶ Кодер
- ▶ Контрольные веса
- ▶ Выбор сообщения сканера штрих-кода

- ▶ Подключение к сети Ethernet
- ▶ Беспроводное соединение

Чернила

- ▶ Герметичный сменный чернильный картридж (печать до 15 миллионов знаков)
- ▶ Чернила на масляной основе для печати на пористых поверхностях
- ▶ Чернила на основе растворителя для печати на непористых поверхностях
- ▶ Чернила разных цветов и чернила для специальных применений

Программное обеспечение Sauven для ПК

- ▶ Создание надписей в автономном режиме
- ▶ Сохранение резервных копий надписей, хранящихся в принтере
- ▶ Ввод других типов шрифтов и графических элементов

